








| Nom du produit | | Lieu de production | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| Rossa rouge ZV/ZA | A4-12 | Tolkamer | |
| Format | | | |
| Méthode de moulage | | Vormbak | |
| WF90: 206 x 51 x 85 mm DF90: 206 x 67 x 90 mm LF60/80: 245 x 60 x 80 mm LF80/60: 245 x 80 x 60 mm LF80/70: 245 x 80 x 70 mm LF80/80: 245 x 80 x 80 mm DF85: 206 x 67 x 85 mm WF85: 206 x 51 x 90 mm | | Les différentes cuissons peuvent présenter des légères variations de couleur et de dimensions moyennes. | |
| Caractéristiques essentielles - EN1344 | | | |
|  | | | |
| Réaction au feu | A1 | Classe | |
| Comportement au feu | NPD | | |
| Substances dangereuses | NL-BSB | | |
| Charge de rupture transversale | T4 | Classe | |
| Résistance au dérapage et glissement USRV | U3 | Classe | |
| Conductivité thermique | NPD | Tableau des valeurs selon EN1745, Annexe A 90% | |
| Résistance au gel/dégel | FP100 | Classe | |
| Durabilité résistance au dérapage et glissement | U2 | Classe | |
| Autres caractéristiques - EN1344 & BRL 2360 | | | |
| Classe de Qualité | A4-12 | Classe | |
| Tolérances dimensionnelles moyennes | $\leq 0,4 \sqrt{\text{dimensions}}$ | | |
| Tolérance dimensionnelle | R1 | Classe | |
| Absorption d'eau | $\leq 5 \text{ m/md}$ | | |
| Résistance à l'usure | A2 | Classe | |
| Résistance aux acides | C | Classe | |
|  | | | |
| Stockage & mise en oeuvre | | Sciage | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Posez les pavés en terre cuite sur un sol propre - Maçonnez les palettes de pavés en terre cuite partir de plusieurs palettes. - Ne nettoyez pas la maçonnerie avec de l'acide chlorhydrique. | | Le sciage avec des outils électriques peut produire de la poussière. Cette poussière peut contenir du silicium ou des particules de quartz qui peuvent être nocifs pour la santé. Il est recommandé aux personnes exécutant de tels travaux de porter des masques de protection (FFP3) contre la poussière. | |

| Nom du produit | | Lieu de production | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| Rossa rouge ZV/ZA | A4-12 | Spijk | |
| Format | | | |
| Méthode de moulage | | Vormbak | |
| DF85: 206 x 67 x 85 mm | | Les différentes cuissons peuvent présenter des légères variations de couleur et de dimensions moyennes. | |
| Caractéristiques essentielles - EN1344 | | | |
| CE | | | |
| Réaction au feu | Klasse A1 | Classe | |
| Comportement au feu | NPD | | |
| Substances dangereuses | NL-BSB | | |
| Charge de rupture transversale | T4 | Classe | |
| Résistance au dérapage et glissement USRV | U3 | Classe | |
| Conductivité thermique | NPD | Tableau des valeurs selon EN1745, Annexe A 90% | |
| Résistance au gel/dégel | FP100 | Classe | |
| Durabilité résistance au dérapage et glissement | U2 | Classe | |
| Autres caractéristiques - EN1344 & BRL 2360 | | | |
| Classe de Qualité | A4-12 | Classe | |
| Tolérances dimensionnelles moyennes | $\leq 0,4 \sqrt{\text{dimensions}}$ | | |
| Tolérance dimensionnelle | R1 | Classe | |
| Absorption d'eau | $\leq 5\% \text{ m/md}$ | | |
| Résistance à l'usure | A2 | Classe | |
| Résistance aux acides | C | Classe | |
|      | | | |
| Stockage & mise en oeuvre | | Sciage | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Posez les pavés en terre cuite sur un sol propre - Maçonnez les palettes de pavés en terre cuite partir de plusieurs palettes. - Ne nettoyez pas la maçonnerie avec de l'acide chlorhydrique. | | Le sciage avec des outils électriques peut produire de la poussière. Cette poussière peut contenir du silicium ou des particules de quartz qui peuvent être nocifs pour la santé. Il est recommandé aux personnes exécutant de tels travaux de porter des masques de protection (FFP3) contre la poussière. | |